



REINIGEN UND PFLEGEN

von geölten Holzböden



proffwoodcare.ch

GEÖLTES PARKETT

Geöltes Parkett liegt im Trend. Seine natürliche Erscheinung und Beschaffenheit mit dem matt-seidigen Glanz wertet jeden Raum auf und verleiht ein angenehmes und warmes Gefühl unter den Füßen. Doch nicht nur das. Geölte Oberflächen haben auch praktische Vorteile: Sie sind äusserst strapazierfähig, schmutzabweisend, atmungsaktiv und lassen sich einfach reinigen und pflegen. Das ist Wohnqualität pur.

DAMIT DER BODEN SCHÖN BLEIBT

Richtige Reinigung und Pflege

Herkömmliche Bodenreiniger und Pflegeprodukte können dem Holz schaden. Verwenden Sie deshalb für Ihren Parkettboden ausschliesslich Original-Produkte von PROFF Woodcare.

Microfasertücher beschädigen das Holz

Microfasertücher sind für Reinigungsarbeiten im Haushalt sehr beliebt. Für den Parkettboden sind sie jedoch pures Gift, da sie seine Oberfläche beschädigen.

Schutz vor Austrocknung

Für den Holzboden ist eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 40 Prozent ideal. Dieser Wert wird vor allem im Winter in beheizten Räumen häufig nicht erreicht. Luftbefeuchter helfen, den Boden vor dem Austrocknen zu schützen.

Kratzer vermeiden

Filzgleiter, die Sie unter Ihren Möbeln anbringen, sind eine gute Sache. Sie verhindern, dass durch das Herumschieben von Stühlen, Kommoden und Schränken Kratzspuren im Holz entstehen.




REINIGEN

Strapazierfähig und pflegeleicht – dies zeichnet einen geölten Parkettboden aus. Durch Staubsaugen und Trockenwischen wird der oberflächliche Schmutz spielend leicht entfernt. Nass aufgewischt wird der Boden mit Wasser und

Holzbodenseife von PROFF Woodcare. Durch die nasse Reinigung können die Spezialprodukte ihre Wirkung optimal entfalten. Die integrierten Kokos- und Sojafette regenerieren die Oberflächen und wirken auf das Holz wie **ein schützender Mantel.**

SO GEHT'S



1 Reinigen Sie den Boden zuerst trocken mit dem Staubsauger oder dem Trapezwischgerät. Staub und oberflächlicher Schmutz werden so entfernt.




2 Mischen Sie die Holzbodenseife von PROFF Woodcare mit warmem Wasser. 1 dl Seifenkonzentrat reicht für 4 Liter warmes Wasser.



3 Reinigen Sie den Boden mit dem warmen Seifenwasser. Verwenden Sie dafür die Baumwollfransen des Multimopps.



4 Reinigen Sie den Mopp für ein optimales Resultat nach jedem Wischvorgang mit klarem Warmwasser. Der aufgenommene Schmutz wird so nicht wieder auf dem Boden verteilt.



5 Ihr Boden erstrahlt nach der fachgerechten Reinigung in wunderbar seidigem Glanz. Tipp: Die Seifenlösung ist auch für Natursteinböden und Cottoböden geeignet.

BENÖTIGTES ZUBEHÖR



MULTIMOPP

Mit Baumwollfransen und
Komfortgriff



HOLZBODENSEIFE

Seife für Unterhalts-
reinigung und Pflege von
Holzböden



KESSEL

rot / blau mit Rollen


PFLEGEN

Damit der Parkettboden über lange Zeit strahlt, ist die richtige Pflege das A und O. Neben der regelmässigen Reinigung mit der Holzbodenseife von PROFF Woodcare sollte das Holz deshalb **jedes sechste Mal** mit dem **Öl-Refresher von PROFF Woodcare** behandelt werden. Dieser wirkt durch die integrierten Öle wie ein Balsam und sorgt für eine **maximal schmutzabweisende Oberfläche**. Der Öl-Refresher Natur wird für

naturgeölte Holzböden eingesetzt. Oder aber für Holzböden, die mit Colour-Öl behandelt sind. Der Öl-Refresher Weiss hingegen wird für weiss geölte Holzböden verwendet.

Tip: Grössere Flächen lassen sich besonders einfach und effektiv mit einer Blochmaschine bearbeiten: Fragen Sie Ihren Bodenleger!

SO GEHT'S



1
Reinigen Sie den Boden zuerst trocken mit dem Staubsauger oder dem Trapezwischgerät. Staub und oberflächlicher Schmutz werden so entfernt.




2
Mischen Sie den Öl-Refresher von PROFF Woodcare mit warmem Wasser. 1 dl Refresher reicht für 4 Liter warmes Wasser.



3
Reinigen Sie den Boden mit dem warmen Wassergemisch. Verwenden Sie dafür die Baumwollfransen des Multimopps.



4
Reinigen Sie den Mopp für ein optimales Resultat nach jedem Wischvorgang mit klarem Warmwasser. Der aufgenommene Schmutz wird so nicht wieder auf dem Boden verteilt.



5
Ihr Boden erstrahlt nach der fachgerechten Pflege in wunderbar seidendem Glanz. Tipp: Der Öl-Refresher von PROFF Woodcare ist auch für Natursteinböden und Cottoböden geeignet.

BENÖTIGTES ZUBEHÖR



MULTIMOPP

Mit Baumwollfransen und Komfortgriff



ÖL-REFRESHER

Für die Unterhaltsreinigung und zum Fresh-up von geöhlten Böden



KESSEL

rot / blau mit Rollen

REINIGUNG UND PFLEGE – WIE OFT?

Hier erfahren Sie auf einen Blick, wie oft Sie Ihren Holzboden reinigen und pflegen sollten, damit er seine ursprüngliche Schönheit und die positiven Eigenschaften über viele Jahre behält.

Achtung: Beim dargestellten Zeitplan handelt es sich um Richtwerte. Die Intensität kann je nach Umgebung variieren.

	REINIGEN	PFLEGEN
WENIG BEANSPRUCHTE BÖDEN: Schlaf- und Kinderzimmer	alle 6 Wochen	alle 6 Monate
BEANSPRUCHTE BÖDEN: Dielen, Büro, Wohnzimmer, Säle	alle 4 Wochen	alle 3 Monate
STARK BEANSPRUCHTE BÖDEN: Küche, Entrée, öffentliche Gebäude	alle 2 Wochen	monatlich

Bitte beachten Sie die Gefahr der Selbstentzündung von ölgetränkten Lappen. Benetzen Sie die Lappen nach der Verarbeitung vorsichtshalber mit Wasser und verschliessen Sie diese in einem luftdichten Gefäß.



GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT

Damit die Produkte von PROFF Woodcare jederzeit den strengsten Umweltstandards entsprechen, werden sie regelmässig und intensiv geprüft. Ausserdem sind sie von folgenden anerkannten Instituten im In- und Ausland zertifiziert.



EN 71-3

Die Migration von Metallen (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) von der Probe wurde gemäss EN 71 Teil 3 1995 getestet. Es konnte keine Migration der angegebenen Metalle oberhalb der Nachweisgrenze (10–50 ppm) festgestellt werden. Alle Produkte für den Wohnbereich sind demnach für Kinderspielzeug geeignet.



DIN 53 160

Die Prüfungen erfolgten nach der Methode B 82.10 aus der amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 LMBG (Übernahme der deutschen Norm DIN 53 160). Nach dem Ergebnis der Prüfungen zeigten die auf die verschiedenen Holzbeschichtungen aufgetragenen Prüfstreifen keine erkennbare Anfärbung. Die Holzbeschichtungen sind demnach speichel- und schweissexakt.

Minergie-Eco®

Die gekennzeichneten Produkte erfüllen die Ausschlusskriterien nach Minergie-Eco®. Produkte, welche diesen Kriterien entsprechen, stehen für gute Umwelt-, Arbeits- und Wohnqualität. Beispielsweise aufgrund von schadstofffreien Innenräumen sowie geringer Umweltbelastung und Schonung von Ressourcen, von der Herstellung bis zum Rückbau.

VOC-Frei

VOC ist die Sammelbezeichnung für organische Stoffe, welche von lösemittelhaltigen Oxydationsprodukten an die Raumluft abgegeben werden und in Extremsituationen Symptome wie Kopfschmerzen hervorrufen können. VOC-freie Produkte sind nachweislich von solchen Stoffen befreit.

Generalimporteur

Holzplatten AG

Weberrütistrasse 10

8833 Samstagern

044 786 90 60





Ihr PROFF Woodcare-Fachhändler: